

MY FLOOR LAMINAT

MyFloor Laminat – dem rutschfesten Laminat mit beeindruckender Performance und höchster Vielseitigkeit! Unser geprägtes und rutschfestes Laminat, das mit einem B1 Zertifikat ausgezeichnet ist, garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch eine herausragende Leistung.

Mit einer Haltbarkeit, die selbst intensiver Reinigung mit Putz- und Kehrmaschinen standhält, setzt MyFloor Laminat neue Maßstäbe für strapazierfähige Bodenbeläge. Ob als Bodenfolie oder in anderen kreativen Anwendungen – erleben Sie die Performance und Qualität, die Ihren Raum auf ein neues Level heben.

Lebensdauer

Bis zu 12 Monaten Innenanwendung

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- POS Anwendungen
- Events
- Empfangsbereich
- Einkaufszentrum

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände
- Hervorragende Haltbarkeit
- Formstabil und hitzebeständig
- Feuchtigkeits- und Lösungsmittelresistenz
- Reinigung auch mit Maschinen gewährleistet

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 30.48 m	
Material	Geprägtes, rutschfestes Laminat	240 μ +/- 5 μ
Kleber	Permanenter Solventkleber	20g/m ² +/-3g/m ²
Zertifikat	Rutschfestigkeit	R10
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1