

PANORAMA

panoRama 1530/1540/1550 - die ultimative Lösung für langfristige Werbung auf Glasflächen! Diese perforierte, selbstklebende Fensterfolie ist speziell für den Einsatz über lange Zeiträume entwickelt worden. Mit Optionen von 30%, 40% oder sogar 50% offener Fläche ist sie genau das Richtige, um deine Botschaft lebendig zu machen, ohne dabei die Sicht nach draussen zu blockieren. Und das Beste: panoRama 1530/1540/1550 ist auch noch mit einem B1-Flammschutz-Zertifikat ausgestattet.

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima.

Druckmethoden

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15°C bis +25°C (+59°F bis +77°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Bei Gebrauch +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos
- Alle Langzeitanwendungen

Funktionen & Vorteile

- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Exzellente Entfernung selbst bei langem Einsatz
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Transparenter, semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast oder Protect (für flache und leicht gewölbte Oberflächen)



Technical information
panoRama

Grösse	Breite: 1.372 m 1.524 m	Länge: 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m	
Material	Selbstklebende, perforierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast. Dieses Produkt ist mit folgenden Perforationen erhältlich: 1530, 1540, 1550 (hole diameter 1.5 mm)		145µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber		
Offene Flächen	30% / 40% open area 70% / 60% printable area		
Liner	Papier-, Polyester oder UV-Liner		135g +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz		B1
	Feuchtigkeitsresistenz		Gut
	Lösungsmittelresistenz		Gut
	Genehmigung TÜV Deutschland		~ D5746 mit panoRama Cast ~ D5747 ohne panoRama Cast
	Brandschutz in Schienenfahrzeugen		DIN EN 45545-2
Verklebung	Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)
	Verwendungstemperatur		- 17°C bis +50 °C (+0°F bis +122°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com