

PANORAMA PROTECT

Entdecken Sie die Vielseitigkeit von panoRama Protect - ein hochtransparentes und leicht glänzendes Laminat, das speziell für die Laminierung von Druckmedien mit erhöhter Durchsicht entwickelt wurde. Es kann jedoch auch als hochtransparente Folie bedruckt werden. Dieses Produkt ist perfekt für den mittelfristigen Einsatz im Innen- und Aussenbereich geeignet. Der zusätzliche UV-Schutz trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht im Druckbild vermieden wird. Bringen Sie Farbe in Ihre Projekte und schützen Sie sie gleichzeitig vor den Einflüssen der Natur - mit panoRama Protect!

Lebensdauer

Aussen: Bis zu 2 Jahre in mitteleuropäischem Klima

Innen: Bis zu 3 Jahre

Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Hinweis

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama.

Anwendungsbeispiele

- Für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf Flachglas aufgebracht werden
- Speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern
- Überall dort wo eine einwandfreie Durchsicht gefordert wird.

Funktionen & Vorteile

- Für alle Druckverfahren geeignet wie solvent, eco-solvent, Siebdruck und UV härtende Tinten
- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden
- Kann zusätzlich als Hochtransparente Druckfolie genutzt werden
- Exzellente Durchsicht



Technische Informationen
panoRama Protect

Grösse	Breite: 1.372 m 1.520 m	Länge: 25.00 m, 50.00 m 50.00 m	
Material	Vinyl Laminat		75µ +/- 10µ
Kleber	Klarer, permanenter Acrylkleber auf Solventbasis		
Laminiermethode	Kalt		
Liner	Matter Polyesterliner		50µ +/- 10µ / 46g/m2 +/-10%
Verklebung	Schrumpfung		0 %
	Kohäsion / Endgültige Kohäsion		Hoch / Hoch
	Chemische Resistenz		Keine Effekte
	Klebekraft		Mittel
	Min. Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C (+50°F)
	Verwendungstemperatur		- 10°C bis +110 °C (+14°F bis +230°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com

PANORAMA GREEN LAMINAT

panoRama Green Laminat ist ein klares und glänzendes Polyester Laminat, welches zum Laminieren von Druckmedien, insbesondere für das panoRama Green entwickelt wurde. Panorama Green in Kombination mit dem Panorama Green Laminat bildet ein grünes Produkt. Als zusätzlich positiven Nebeneffekt, weist das Panorama Green Laminat, Anti Graffiti Eigenschaften auf und ist so in diesen Anwendungsbereich ebenfalls bedenkenlos einsetzbar. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich. Zusätzlicher UV Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt).

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahren in mitteleuropäischem Klima.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Hinweis

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama. Bitte gehen Sie mit dem Produkt mit grösster Sorgfalt um.

Anwendungsbeispiele

- Für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf Flachglas aufgebracht werden
- Speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern
- Anti Graffiti Schutz

Funktionen & Vorteile

- Sehr hohe UV Resistenz
- Resistent gegen Reinigungsmittel, Alkohol, Lösungsmittel und verdünnte Säuren und Laugen
- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden



Technische Informationen
panoRama Green Laminat

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Polyester Laminat	20µ +/- 10% 28g/m2 +/-10%
Kleber	Klarer, permanenter Acrykleber auf Solventbasis	
Laminiermethode	Kalt	
Liner	Einseitig silikonisierter Polyesterliner	30µ +/- 10µ / 42g/m2 +/-10%
Zertifikat	Flammschutz	B1
	Genehmigung TÜV Deutschland	~ D5750 mit panoRama Green Laminat
Verklebung	Schrumpfung	0 %
	Kohäsion / Endgültige Kohäsion	Sehr hoch
	Chemische Resistenz	Keine Effekte
	Klebekraft	Hoch
	Min. Verklebe- und Entfernungstemperatur	+10°C (+50°F)
	Verwendungstemperatur	- 20°C bis +140 °C (-4°F bis +284°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com

PANORAMA X-TREME

panoRama X-treme ist eine selbstklebende, nicht perforierte Vinylfolie. Sie wurde speziell entwickelt für Aussenapplikationen bei Hitze oder Kälte. Der transparente Spezialkleber weist eine enorme Temperaturbeständigkeit auf und ermöglicht es die Folie bei Hitze wie auch bei extremer Kälte zu applizieren.

Als Laminat für panoRama X-treme empfehlen wir unser panoRama Protect oder panoRama Cast zu benutzen. Dieses ist ideal für die Kaschierung und bietet den entsprechenden UV Schutz.

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre bei mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Latex, Offset und Siebdruck.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. panoRama X-treme kann trocken wie auch nass appliziert werden.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Beschriftungen (auch Metall und Beton)
- Glatte bis leicht strukturierte Oberflächen
- Festaufbautenanhänger

Funktionen & Vorteile

- Hervorragende Temperaturbeständigkeit und formstabil
- Bis zu 5 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Applikation bei Hitze und extremer Kälte möglich
- Einfach Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände



Technische Informationen
panoRama X-treme

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 50.00 m	
Material	Nicht perforierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite	100µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Spezialkleber	
Liner	Silikonisierter Papierliner	130g +/- 10g
Zertifikat	Flammschutz	B1
	HP Zertifizierung	Latex 300, 500, 1500 und 3000 Series
	Feuchtigkeitsresistenz	Sehr gut
	Lösungsmittelresistenz	Sehr gut
Verklebung	Verklebetemperatur	-20°C bis zu +50°C (-4°F bis +122°F)
	Verklebetemperatur bei Festaufbautenanhängern	+10°C bis zu +50°C (+50°F bis +122°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).
	Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis zu +70°C (-13°F bis +158°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com

ITAC GREEN

ITac Green ist eine mehrlagige gegossene Polypropylenefolie welche problemlos dem Recycling zugeführt werden kann. ITac Green ist äusserst dimensionsstabil und lässt sich dank der speziellen Klebertechnologie einfach anbringen, entfernen und mehrfach wiederverwenden. Die klebende Seite kann bei Verschmutzung mit handwarmem Wasser abgewaschen werden. Als Laminat für ITac Green können wir ihnen das umweltfreundliche panoRama Green Laminat mit Graffitienschutz oder panoRama Protect oder panoRama Cast empfehlen. Diese sind ideal für die Kaschierung und bieten den entsprechenden UV Schutz.

Lebensdauer

Bis zu 3 Jahre bedruckt bei mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen. Die Klebkraft kann sich je nach Untergrund und Anbringungsdauer verstärken.

Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven anbringen wenn möglich testen.

Druckmethode

UV-härtende Tinten, Latex, (digitalen) Offset und Siebdruck.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Das Produkt muss nach der Verwendung bei gewünschter Wiederverwendung auf den ursprünglichen Liner aufgebracht werden. Dabei muss das Material möglichst in einem Kunststoffschlauch verpackt werden um ein Austrocknen des Klebstoffs zu verhindern. Beim Ablösen vom Untergrund auf sorgfältige Herangehensweise achten, da durch das gegossene und flexible Material, eventuell optische Spuren in der Folie entstehen könnten. Aus diesem Grund empfehlen wir auch das Produkt zu laminieren. Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. ITac Green und ITac Green Pro sind nicht für strukturierte Oberflächen geeignet. Sie sollten auch nicht auf Materialien wie Kupfer, PVC poliertem Aluminium eingesetzt werden. Bei Anbringung an Fahrzeugen muss die Oberfläche unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand sein.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Glatte Oberflächen aller Art (Glas, Autokarosserie, poliertem Stein, Folien etc.)

Funktionen & Vorteile

- Bis zu 3 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Einfach Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände
- Absolut formstabil und hitzebeständig



Technische Informationen

ITac Green

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Cast Polypropylene mit silbergrauer Rückseite	75µ +/- 10µ
Kleber	Synthetischer Kautschukkleber	
Liner	PET	125µ +/- 10µ
Verklebung	Verklebetemperatur	+15°C bis zu +45°C (+59°F bis +113°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).

ITAC CLEAR

ITac Clear ist eine optisch klare PET-Folie mit einem patentierten Klebstoff für Innen- und Außenanwendungen auf einer Vielzahl glatter Oberflächen. ITac Clear ist die perfekte Wahl, um Ihr Branding und Ihre Botschaften mit gestochenen scharfen Farben zu kommunizieren. Die firmeneigene Klebstofftechnologie unterstützt eine Nass- oder Trockenmontage für einwandfreie Grafiken und langfristige Entfernung ohne Rückstände.

Lebensdauer

Innen: Bis zu 3 Jahre - vertikale Exposition unter normalen Bedingungen, ohne Tinte.

Außen: Bis zu 2 Jahre - vertikale Exposition unter normalen Bedingungen, ausgenommen Tinte.

Druckmethode

Solvent, Eco-Solvent, UV-härtende Tinten und Latex

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. ITac Clear ist nicht für strukturierte Oberflächen geeignet.



Garantie

Continental Gratrix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Gratrix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Einzelhandels- und dekorative Schaufenstergrafiken
- Umweltgrafiken für Unternehmen
- Hochwertige Beschriftungen für Elektronik, Glas und alle glatten Oberflächen



Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung auf einer Vielzahl von glatten Oberflächen
- PVC-frei und recycelbar (je nach Ort)
- Klebstoff ermöglicht saubere Entfernung auch nach längerer Verlegung
- Äußerst formstabil



Technische Informationen

ITac Clear

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Optisch klares, glänzendes PET	110 µ +/- 10µ
Kleber	Repositionierbarer und abwaschbarer Klebstoff	
Liner	Silikonisierter mattierter PET	125µ +/- 10µ
Verklebung	Verlebetemperatur	+15°C bis zu +45°C (+59°F bis +113°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).

CONTINENTAL GRAFIX AG
 Lettenstrasse 2
 6343 Rotkreuz
 Switzerland

CONTACT
 Phone: +41 41 763 66 88
 Fax: +41 41 763 60 14
 Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION
 For a detailed overview of our
 products please visit:
www.continentalgrafix.com