

PANORAMA GREEN LAMINAT

Entdecken Sie die Innovation von panoRama Green Laminat - ein klares und glänzendes Polyesterlaminat, das speziell für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde, insbesondere für das panoRama Green. In Kombination mit panoRama Green bildet dieses Laminat ein umweltfreundliches Produkt. Als zusätzlichen Bonus verfügt das panoRama Green Laminat über Anti-Graffiti-Eigenschaften, was es auch für diesen Anwendungsbereich ideal macht. Perfekt für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet, bietet dieses Produkt dank des zusätzlichen UV-Schutzes im Laminatfilm eine optimale Farbbeständigkeit gegenüber UV-Licht. Bringen Sie Ihre Projekte mit panoRama Green Laminat zum Leuchten und setzen Sie gleichzeitig ein Zeichen für Umweltschutz und Langlebigkeit!

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahren in mitteleuropäischem Klima.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Hinweis

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama. Bitte gehen Sie mit dem Produkt mit grösster Sorgfalt um.

Anwendungsbeispiele

- Für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf Flachglas aufgebracht werden
- Speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern
- Anti Graffiti Schutz

Funktionen & Vorteile

- Sehr hohe UV Resistenz
- Resistent gegen Reinigungsmittel, Alkohol, Lösungsmittel und verdünnte Säuren und Laugen
- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden



Technische Informationen
panoRama Green Laminat

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Polyester Laminat	20µ +/- 10% 28g/m2 +/-10%
Kleber	Klarer, permanenter Acrykleber auf Solventbasis	
Laminiermethode	Kalt	
Liner	Einseitig silikonisierter Polyesterliner	30µ +/- 10µ / 42g/m2 +/-10%
Zertifikat	Flammschutz	B1
	Genehmigung TÜV Deutschland	~ D5750 mit panoRama Green Laminat
Verklebung	Schrumpfung	0 %
	Kohäsion / Endgültige Kohäsion	Sehr hoch
	Chemische Resistenz	Keine Effekte
	Klebekraft	Hoch
	Min. Verklebe- und Entfernungstemperatur	+10°C (+50°F)
	Verwendungstemperatur	- 20°C bis +140 °C (-4°F bis +284°F)